

Teljesítmény nyilatkozat

Nyilatkozat sorszáma:	Unical TNY-20
Termékcsoport azonosítója:	KONm, KON1, K+, KONE, OSAs
Terméktípus azonosítója:	KONm R 18, R 24, R 28, R 35, C 18, C 24, C 28, C 35 KON1 C 24, C 28, C 35 K+ C 24, C 28, C 35 KONE R 18, R 24, R 28, R 35, C 18, C 24, C 28, C 35; OSA s 24, s 28, s 35
Termék rendeltetése:	Kondenzációs fali kazán
Gyártó neve és címe:	Unical AG SpA 46033 Italia Casteldario, Via Roma 123.
Gyártó képviselője és címe:	Homor és Lányai Kft. 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 14.

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet szerinti „+1” rendszer szerint történik.

Az Unical kazánképviselő (Homor és Lányai Kft.) kijelenti, hogy az általa forgalomba hozott fali gázkészülékek megfelelnek a 2009/142/EC és 92/42/EC hatályos előírásainak és rendelkeznek a következő engedélyekkel és tanúsításokkal:

- CE tanúsítvány (1312BT5288)

(Kibocsátás dátuma: 2017.11.28.)

Kibocsátotta: CERTIGAZ SAS – 8 rue de l’Hotel de Ville – F 92200 Neuilly-sur-Seine)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

KONm R 18 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm R 24 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm R 28 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm R 35 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm C 18 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONm C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KON1 C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KON1 C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KON1 C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

K+ C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,47 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

K+ C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

K+ C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,5 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe R 18 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe R 24 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,48 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe R 28 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe R 35 fűtő

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,49 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe C 18 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	17,4 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 1,9 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe C 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	22,6 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,9 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,48 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe C 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

KONe C 35 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,49 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

OSA S 24 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	23,02 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	2,96 kW (néha 1,9 kW)	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,32 m ³ /h Max. 2,48 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

OSA S 28 combi

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	27,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 2,96 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

OSA S 35 combi


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	32,2 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4,3 kW	2009/142/EC, 92/42/EC*
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 0,47 m ³ /h Max. 3,49 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC*
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC*

*A Certigaz mint bejelentett Testület, a 92/42/EEC irányelv Tanácsa ezennel kijelenti, hogy a 2009/125/EEC irányelv a N°813/2013 számú 2013. augusztus 2-án kiadott 4-es cikkelye szerint kerül végrehajtásra.

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kelt.: Székesfehérvár, 2017. március 1.




Hajdu István
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.



HOMOR és LÁNYAI KFT.

Székesfehérvár,
Ligetsor 10. 2/25.
Adószám: 13148597-2-07
Bank: 17000019-11630759



László Róbert
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.