

Teljesítmény nyilatkozat

Nyilatkozat sorszám: Unical TNY-8
Termékcsoport azonosítója: Modulex EXT
Terméktípus azonosítója: Modulex EXT 440, 550, 660, 700, 900

Termék rendeltetése: kondenzációs álló kazán

Gyártó neve és címe: Unical AG SpA, Itália
I 46033 Casteldario, Via Roma 123.

Gyártó képviselője és címe: Homor és Lányai Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 14.

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet szerinti „+1” rendszer szerint történik.

Az Unical kazánképviselet (Homor és Lányai Kft.) kijelenti, hogy az általa forgalomba hozott álló gázkészülékek megfelelnek a 2009/142/EC és 92/42/EC hatályos előírásainak és rendelkeznek a következő engedélyekkel és tanúsításokkal:

- CE tanúsítvány (1312BS4959)

(Kibocsátás dátuma: 2012.11.20.)

Kibocsátotta: CERTIGAZ SAS – 8 rue de l’Hotel de Ville – F 92200 Neuilly-sur-Seine, Franciaország)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Modulex EXT 440 (burkolat alatt 4 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	424,35 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 45,68 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC

Modulex EXT 550 (burkolat alatt 5 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	530,44 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 57,10 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC

Modulex EXT 660 (burkolat alatt 6 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	636,53 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 68,52 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC

Modulex EXT 770 (burkolat alatt 7 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	742,62 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 79,94 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC

Modulex EXT 900 (burkolat alatt 8 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	849,05 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	2009/142/EC, 92/42/EC
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 91,36 m ³ /h	2009/142/EC, 92/42/EC
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	2009/142/EC, 92/42/EC

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kelt.: Székesfehérvár, 2015. február 5.



Hajdu István
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.



HOMOR és LÁNYAI KFT.
Székesfehérvár,
Ligetsor 10. 2/25.
Adószám: 13146597-2-07
Bank: 17000019-11630759



László Róbert
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.