















Unical gyári Füstelvezető elemek, szétválasztott, turbós, 80 + 80 mm-es	Cikkszámok
PP csőhöz betehető füst-hőmérséklet határoló termosztát (+biztonság miatt, pl. Alkon 50, 70-hez)	00362316
induló füst-elem, 60/100-ról 80+80-ra Y-szétosztó, PP, (h=11 cm), ellenállása kb. 7 m, esetleg 28, 35 kW-os kazánokhoz	00362233
induló füst-elem, külön D80 levegő-csonk (h=5,5 cm) + külön D80 füstcsonk (h=5,5 cm), KON 12,18,24 kazánokra, idomok ellenállása kb. zéró	00363368
D 80-as 90°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> , (l = 6+10,5 cm), pl. 12...35, 50 és 70 kW-os kazánokhoz	00362267
90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani	00362917
D 80-as 45°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> , (l = 3+7 cm)	00362266
beltéri levegő beszívásához D 80-as PP <u>rács</u> , (ha a helyiségből szívjuk a levegőt) (12...70-es kazánokhoz)	00310012
kültéri levegő beszívásához D 80-as cső-végelem, PP, (l = 87,5 cm), inox ráccsal (12...70-es kazánokhoz)	00362261
tekericsben PP flex cső D80 (86/75mm), 20 méteres, ellenállása 1,5-szer több mint a sima fahű csőé, pl. 12...35 kazánokhoz	00367025
1+1 csatlakozó KIT 80-as flexcső alsó-és-felső végeire (de flex-cső toldásra is jó), a két idom együttes hatásos magassága: 8 cm	00367027
flex D80 csőhöz 1 + 1 csatlakozó KIT + kéményt letakaró és füst kibocsátó egység, kémény fölötti magassága 39 cm	00367029
D 80-as cső PP (hosszabbító), (l = 94 cm a hatásos hossz), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz	00362235
D 80-as cső PP (hosszabbító), (l = kb 45cm a hatásos hossz), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz	00362236
tisztító idom, D80-as csődarab, PP, (l = 15,5 cm)	00362778
tisztító idom, D80, 90°-os könyök, PP, (l = 6+11 cm)	00362779
füstcső-végelem D80, PP (93 cm), vízszintes (12 ... 70-es kazánokhoz)(beltéri csőrózsa nincs hozzá)	00362237
füstcső-végelem, jegesedés-korlátolt, függőleges koax. 80/125 PP (57+57 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz	00364599
80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: 80+80-as függőleges csőpár fölé átmenetként)	00361255
füstcső-végelem PP, függőleges, D80, de 125-ös csővel zártan beburkolva, helyette sokszor elég az előző bekeretezett elem	00362245
füstcső-végelem PP, függőleges, csatlakozása alul 80+80, de felfelé 80/125-ös koax, helyette sokszor elég a 2 előző fekete sor
csőbilincs D 80	FAS0600C
központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülré, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)	00362752
csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 80, válaszfalon átvezetéshez kelhet	GDU0400C
csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 80, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kelhet még	GDU0200C
ferde-tetön füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé	TSC0480C
lapos-tetön füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete	TSC0490C



Unical gyári Füstelvezető elemek, koaxiális, turbós, 80/125 mm-es		Cikkszámok
PP csőhöz betehető füst-hőmérséklet határoló termosztát (+biztonság miatt, pl. Alkon 50, 70-hez)		00362316
indító idom kazánra, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm), alul perem a 100-as körön, KON 12...35-höz		00362755
bővítő 60/100-ról 80/125-re koax. PP, (h=9,5 cm)		00362230
80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: indító idom Alkon 50 és 70-hez)		00361255
80/125-ös koax. 90°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> , (l = 10,5+10 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00362228
90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani		00362917
80/125-ös koax. 45°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> , (l = 3,5+6 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00362750
80/125-ös koax. cső PP, (94 cm a hatásos hossz), pl. 12...70-es kazánokhoz		00362231
80/125-ös koax. cső PP, (44 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00362751
tisztító idom, D80/125-ös csődarab, PP, (l=16 cm) Ez a tisztító idom olyan mintha "nadrágfoltokat" kapott volna, a belső csőve is; az idom a "folt" leszerelése után tisztítható! DE FIGYELEM! A "T" alakú, kupakkal lezárt, koax tisztító idomok ellenállása 3,5 m csőnek felel meg, így azok alkalmazása TILOS!		00362776
tisztító idom, D80/125, 90°-os könyök, PP, (l = 8+11 cm)		00362777
füstcső-végelem vízszintes koax. 80/125-ös PP, de a külső vége EXCENTRIKUS, hogy a kicsi kW teljesítményeken kicsi ventilátor fordulatokkal "kicammogó" és felfelé áramló füstöt ne szívjuk vissza a levegő beszívó nyílásokon át! (l = 69+17 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00362229
füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP, JEGESÉDÉS-GÁTOLT , Felül TILOS a Meidinger tárcsa, a füst függőlegesen fölfelé kell hogy kilépjen a füstcsőből, a füstcső tetején csak madárháló van, az eső nyugodtan beeshet a füstcsőbe! A beszívott levegő előbb vízszintesen lép be, aztán felfelé fordul, majd lefelé, így az esővíz nem juthat be a levegő beszívási járatokon! (l = 57+57 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00364599
csőbilincs D 125		00362756
központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülre, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)		00362752
csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 125, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de válaszfalon átvezetéshez kelhet még		00264092
csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 125, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kelhet még		00264093
ferde-tetőn füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé		TSC0480C
lapos-tetőn füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete		TSC0490C

Unical gyári Füstelvezető elemek, koaxiális, turbós, 60/100 mm-es		Cikkszámok
indító idom kazánra, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm), alul perem a 100-as körön, KON 12...35-höz		00362755
indító könyök idom OSA S kazán számára rejtett módon, PP koax. 60/100, mérőponttal		00364065
60/100-as koax. 90°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> (l = 6,5+11 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz		00362223
90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani		00362917
60/100-as koax. 45°-os könyök PP, <u>nagyobb sugárral</u> (l = 2+6,5 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz		00362819
60/100-as koax. cső PP, (95 cm a hatásos hossz), pl. 12...35-ös kazánokhoz		00362225
60/100-as koax. cső, PP, (44,5 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz		00362226
tisztító idom, D60/100-as csődarab, PP, (l = 26 cm) Ez a tisztító idom olyan mintha "nadrágfoltokat" kapott volna, a belső csöve is; az idom a "folt" leszerelése után tisztítható! DE FIGYELEM! A "T" alakú, kupakkal lezárt, koax tisztító idomok ellenállása 3,5 m csőnek felel meg, így azok alkalmazása TILOS!		00362774
tisztító idom, D60/100, 90°-os könyök, PP, (l = 6,5+11 cm)		00362775
füstcső-végelem vízszintes koax. 60/100-as PP, de a külső vége EXCENTRIKUS, hogy a kicsi kW teljesítményeken kicsi ventilátor fordulatokkal "kicammogó" és felfelé áramló füstöt ne szívjuk vissza a levegő beszívó nyílásokon át! (l = 67+13 cm), pl. 12 ... 35-ös kazánokhoz		00362224
bővítő 60/100-ról 80/125-re a függ.végelem alá, PP, (h=9,5 cm), pl. 12 35-ös kazánokhoz		00362230
füstcső-végelem függőleges koax. PP 80/125, JEGESEDEÉS-GÁTOLT , Fehül TILOS a Meidinger tárcsa, a füst függőlegesen fölfelé kell hogy kilépjen a füstcsőből, a füstcső tetején csak madárháló van, az eső nyugodtan beeshet a füstcsőbe! A beszívott levegő előbb vízszintesen lép be, aztán felfelé fordul, majd lefelé, így az esővíz nem juthat be a levegő beszívási járatokon! 60/100-as függőleges végelem nincs, ilyet nem alkalmazhatunk, mert annak óriási az ellenállása! (l = 57+57 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz		00364599
csőbilincs D 100		FAS0500C
központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülré, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)		00362752
csőrozsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 100, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de válaszfalon átvezetéshez kelhet még		GDU0300C
csőrozsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 100, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kelhet még		GDU0100C
ferde-tetőn füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé		TSC0480C
lapos-tetőn füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete		TSC0490C

Nyilatkozat

A Homor és Lányai Kft. – mint az Unical kazángyártó magyarországi kizárólagos Képviselője – nyilatkozik arról, hogy a fent felsorolt füstgázvezető és levegőbeszívó csövek és idomok az Unical kondenzációs kazánokhoz alkalmas és együttminősített Unical gyári füst-elemek.

Kelt: Székesfehérvár, 2017. augusztus 10.

Az Unical magyarországi Vezérképviselője nevében:



László Róbert
Műszaki tanácsadó, értékesítő és szállításszervező