

TSP Setting K+

RCH	REGOLA FACILE	Boiler Model	KONm C24 SIT K+ C24	KONm R28 K+ R28	KONm C 28 K+ C28	KONm R35 SIT K+ R35	KONm C 35 SIT K+ C 35
		Spare part	95001304	95002176	95002123	95002177	95001301
			BSP0246	BSP0249	BSP0248	BSP0251	BSP0250
TSP	TSP	Description	GAR	GAR	GAR	GAR	GAR
1	0	Function select	3	3	3	3	3
2	1	Service flags	0	0	0	0	0
3	2	oC	20	20	20	20	20
4	3	nr	0	0	0	0	0
5	4	HP	99	99	99	99	99
6	5	Service Min/Max	0	0	0	0	0
7	6	CHset	Sola lettura	Sola lettura	Sola lettura	Sola lettura	Sola lettura
8	7	Password	0	0	0	0	0
9	8	Application	122	59	122	58	122
10	9	Ig	50	50	50	50	50
11	10	IgL	35	60	60	60	60
12	11	FL	14	12	12	12	12
13	12	FLL	17	14	14	14	14
14	13	FH	70	62	62	70	70
15	14	FHL	70	59	59	68	68
16	15	HL	30	30	30	30	30
17	16	HH	85	85	85	85	85
18	17	dL	38	38	25	25	38
19	18	dH	60	60	65	65	60
20	19	FSt	0	0	0	0	0
21	20	Tpe	0	0	0	0	0
22	21	PL	20	40	40	40	40
23	22	Pr	100	100	100	100	100
24	23	Pdt	40	40	40	40	40
25	24	Pt	0	0	0	0	0
26		Pv	4	4	4	4	4
27		Hmf	13	13	13	13	13
28		BC	24	28	28	35	35
29		PMd	10	10	10	10	10
30		Pld	10	10	10	10	10
31		FHCH	70	62	62	70	70
32		FHCHL	70	59	59	68	68
33		It	60	60	60	60	60
34		TWstby	0	0	0	0	0
35		CHsetW2-3	85	85	85	85	85